

WB 18 LTX BL 125 Quick (613077810) Аккумуляторная угловая шлифовальная машина

18В 2х8Ач LiHD; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 613077810

EAN (Европейский номер товара) 4007430334893



Альтернативное изображение



- Уникальный закрытый бесщеточный двигатель Metabo с оптимальной защитой от пыли позволяет выполнять работы быстро и эффективно
- Тонкая конструктивная форма для работы без утомления в стесненных условиях или над головой
- Быстрая тормозная система для максимальной защиты пользователя: моментально останавливает круг после выключения
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке диска - высокий уровень защиты пользователя
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск исключает рывки при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Съёмный пылезащитный фильтр для защиты двигателя от крупных частиц
- Аккумуляторный блок LiHD гарантирует невероятно высокую мощность, продолжительное время работы и длительный срок эксплуатации
- Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда

Технические данные

Характеристики

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Тип аккумуляторного блока | LiHD |
| Емкость аккумуляторного блока | 8 Ач |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Диаметр шлифовальных кругов | 125 мм |
| Число оборотов холостого хода | 9000 /мин |
| Резьба шпинделя | M 14 |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 2.7 кг |

Вибрация

| | |
|--|----------------------|
| Шлифование поверхностей | 5 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 2.5 м/с ² |
| Шлифование диском из абразивной шкурки | 2.5 м/с ² |
| Погрешность измерения К | 1.5 м/с ² |

Звуковая эмиссия

| | |
|---------------------------------|----------|
| Уровень звукового давления | 82 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 93 дБ(А) |
| Погрешность измерения К | 3 дБ(А) |

Объем поставки

Защитный кожух
 Опорный фланец
 Быстрозажимная гайка
 Дополнительная рукоятка
 Пылезащитный фильтр
 2 аккумуляторных блока LiHD (18 В / 8,0 А·ч)
 Зарядное устройство ASC 30-36 V "AIR COOLED"
 Пластиковый кофр